

POSTUP ČIŠTĚNÍ A POKYNY K ÚDRŽBĚ POVRCHŮ DÝHA

Správné klimatické podmínky v interiéru slouží k trvalému udržení hodnoty dřevěných výrobků a lidského tělesného i duševního zdraví. Ideální hodnoty klimatu pro člověka i dřevěné výrobky představuje teplota 20–23 °C a relativní vlhkost vzduchu kolem 40–50 %. Nižší vlhkost vzduchu podporuje sesychání dřevní hmoty a vede k tvorbě spár. Vysoká vlhkost vzduchu naopak způsobuje bobtnání dřeva.

DÝHA OLEJOVANÝ POVRCH

Skvělá ochrana dřeva založená na molekulární vazbě – olej – představuje vysoce kvalitní a ekologickou povrchovou úpravu dřeva. Díky moderní technologii dochází při aplikaci oleje k molekulární vazbě přímo se svrchní vrstvou vláken dřeva, aniž by vznikl neprodyšný film. Olej s obsahem přírodních pigmentů dává povrchu matný vzhled a zdůrazňuje přirozenou kresbu dřeva.

Potřeby pro čištění:

- olej (dodavatel Rubio Monocoat)
- vlhký hadřík

Postup čištění:

1. Prach odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou z materiálu, který nepouští vlákna (bavlna, len, jelenice).
2. Při stírání netlačte silně na prachovku, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění povrchu.
3. Vyvarujte se déle trvajícího namáčení povrchů a zatečení tekutin do spojů a spár. Rozlité tekutiny ihned vytřete do sucha.
4. Větší znečištění nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned je odstraňte mírně navlhčeným bavlněným hadříkem a vytřete dosucha.
5. Čištění pomocí speciálních přípravků na nábytek není vysloveně nutné, ale pokud je používáte, pak to musí být přípravky vždy na mýdlové bázi. Při použití těchto přípravků je pak nutné se řídit pokyny jejich výrobce a přípravky otestovat nejdříve na méně viditelném místě.

Opravy:

- Pokud dojde k poškození povrchu třeba poškrábáním, je možné místo opravit pouze lokálně – škrábanec stačí přebrousit brusným papírem a místo ošetřit kapkou oleje v původním barevném odstínu.
- Opravy většího rozsahu musí provést odborná firma.

DÝHA LAKOVANÝ POVRCH

Jedná se o dvousložkovou UV nátěrovou hmotu, která po aplikaci na povrch ihned polymeruje a tím získává velmi dobrou odolnost proti mechanickému i chemickému poškození. Nicméně i takto upravené povrchy lze poškodit při nešetrném používání nebo ošetřování. Povrch je odolný proti vodě, alkoholu a chemikáliím běžně používaným v domácnostech.

Potřeby pro čištění:

- měkká, čistá, suchá prachovka (bavlna, len, jelenice)
- čisticí přípravky na mýdlové bázi (pokud je to nutné)

Postup čištění:

Lakované povrchy nejsou obvykle náročné na údržbu.

1. Prach odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou z materiálu, který nepouští vlákna (bavlna, len, jelenice).
2. Při stírání netlačte silně na prachovku, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění povrchu.
3. Vyvarujte se déle trvajícího namáčení povrchů a zatečení tekutin do spojů a spár. Rozlité tekutiny ihned vytřete do sucha.
4. Větší znečištění nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned je odstraňte mírně navlhčeným bavlněným hadříkem a vytřete dosucha.
5. Čištění pomocí speciálních přípravků na nábytek není vysloveně nutné, ale pokud je používáte, pak to musí být přípravky vždy na mýdlové bázi. Při použití těchto přípravků je pak nutné se řídit pokyny jejich výrobce a přípravky otestovat nejdříve na méně viditelném místě.

Důležitá upozornění:

Nikdy nepoužívejte na čištění organická rozpouštědla (jako líh, aceton, benzín apod.), koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky), došlo by k narušení a poškrábání lakované plochy. Na matný lakovaný povrch nikdy nepoužívejte politury a jiné přípravky obsahující oleje a vosky, na povrchu by se vytvořily nerovnoměrné lesklé skvrny, případně by mohlo dojít k poškození lakovaného povrchu.

DÝHA TRANSPARENTNÍ OLEJOVOSK

Povrchovou úpravou olejovoskem se zachovává prodyšnost dřeva. Pravidelná údržba dýhovaných dveří a zárubní je důležitá, protože povrchová úprava všech ploch podléhá přirozenému opotřebování. Pokud budete dodržovat následující návod k údržbě, budete se z vašich dveří a zárubní dlouho radovat.

Údržba – všeobecně:

Údržba se provádí podle potřeby. Dveře a zárubně v bytech postačí ošetřovat Aidolem Hartwachs-Polish pouze jednou za 4–8 týdnů. Při vyšším mechanickém zatížení, v kancelářských prostorech, doporučujeme provádět údržbu každých 14 dní až měsíc. Po tuto dobu jsou naolejované dřevěné povrchy, díky vysoce kvalitním voskovým emulzím obsaženým v Aidolu Hartwachs-Polish, dostatečně chráněny.

Potřeby pro první ošetření:

- Aidol Hartwachs-Polish
- měkký hadr

První ošetření:

Je provedeno pomocí přípravku Aidol Hartwachs-Polish.

1. Tento přípravek se nanese neředěný, v tenké vrstvě, pomocí měkkého hadru. Aidol Hartwachs-Polish vytvoří po zaschnutí tenký ochranný film s obsahem kvalitních vosků a je možné jej podle přání dále i leštit.

Potřeby pro následnou péči:

- vlhký hadr
- Aidol Hartwachs-Polish

Následná péče:

Spočívá v odstraňování prachu a nečistot pomocí vlhkého hadru namočeného v roztoku vody a Aidolu Hartwachs-Polish.

1. Do 10 litrů vody (velikost kbelíku) se přidá 250 ml Aidolu Hartwachs-Polish. Prach působí na dřevo jako brusný materiál a vede k předčasnému opotřebení.
2. Odstraňte prach a nečistoty pomocí vlhkého hadru.

Opravy:

- Opravy malých poškození a škrábanců nepředstavují u naolejovaných a voskem ošetřených ploch žádný problém, pokud použijete HWS-112 – Hartwachs-Siegel. Poškozená místa se opatrně přebrousí jemným brusným papírem (o zrnitosti 240 až 320) a očistí od prachu. Potom se nanese HWS-112 – Hartwachs-Siegel ve spreji nebo Aidol Hartwachs-Öl.
- Opravy většího rozsahu musí provést odborná firma.

TRÁMOVÁ A DRÁSANÁ DÝHA OLEJOVANÝ POVRCH

Při čištění a nanášení ochranných nebo čistících prostředků je třeba vždy ctít strukturu povrchu a povrch utírat ve směru vláken (nepoužívat krouživé pohyby).

Potřeby pro čištění a údržbu:

- molitanová houbička
- případně utěrka s hustým vláknem
- případně utěrka z mikrovláken
- utěrka Perlan z netkané textilie, která je dostupná v běžné maloobchodní síti
- Rubio Monocoat Refresh Eco
- Rubio Monocoat Surface Care

Postup čištění:

1. Očistěte povrch mýdlovým přípravkem Rubio Monocoat Surface Care a nechte uschnout.
2. Naneste sprejem malé množství Rubio Monocoat Refresh Eco na ošetřované místo.
3. Dobře rozetřete přípravek ve směru vláken dřeva hadříkem z mikrovláknů nebo netkanou textilií Perlan (nepoužívejte krouživé pohyby).
4. Nechte zaschnout alespoň 1 hodinu, potom můžete opět povrch používat.

Postup údržba:

1. Doporučený přípravek pro pokročilou údržbu a ochranu je Rubio Monocoat Refresh Eco (v nabídce SAPELI).
2. Vhodné pro běžnou údržbu (týdenní, měsíční) a pro snadné odstraňování skvrn.
3. Naneste houbičkou na olejovaný povrch, který má být čištěn.
4. Otřete do sucha ve směru vláken hadříkem z mikrovláknů nebo netkanou textilií Perlan (nepoužívejte krouživé pohyby).
5. Nechte povrch zaschnout přibližně 15 minut.

Doporučujeme:

- Doporučený přípravek pro pokročilou údržbu a ochranu je Rubio Monocoat Refresh Eco (v nabídce SAPELI).
- V závislosti na opotřebení možné používat i několikrát do roka, zejména pak na místech, která vám připadají suchá.
- Hodí se na zvýšení odolnosti povrchové úpravy vůči vodě.

Pokročilá údržba (renovace):

- Doporučený přípravek pro oživení povrchu a jeho ochranu je Rubio Monocoat Refresh (není ve standardní nabídce SAPELI).
- Používá se, když je povrch na omak suchý nebo opotřebovaný velkým provozem, ale barevné pigmenty původního nátěru nejsou poškozené.

Postup renovace:

1. Povrch dřeva zbavte prachu a nečistot.
2. Dobře obsah plechovky promíchejte.
3. Naneste malé množství na požadované místo a přeštěte hadříkem ve směru vláken (nepoužívat krouživé pohyby).
4. Během cca 15 až 20 minut je nutné povrch přeštit do sucha bavlněným hadrem ve směru vláken (nepoužívat krouživé pohyby).
5. Nenanášejte příliš velké množství oleje, povrch by mohl být lepkavý.
6. Nechte dobře zaschnout (cca 4 až 6 hodin).

V případě poškození povrchu (pigmentů původního nátěru) musí opravu provést odborná firma.