

POSTUP ČIŠTĚNÍ A POKYNY K ÚDRŽBĚ POVRCHŮ LAMINÁTŮ

LAMINÁTY CPL a HPL

Velmi oblíbené materiály, které díky moderním technologiím dokážou nabídnout perfektní vzhled a vlastnosti odpovídající současným designovým trendům.

Lamináty jsou ve své podstatě vysoce odolné materiály, které odolávají velmi dobře nejen poškrábání a jinému fyzickému poškození, ale i různým chemickým látkám a podobným činidlům. Jejich údržba je velmi jednoduchá.

Jako problematické se může jevit používání laminátů se speciálními strukturami, např. hluboce matné lamináty nebo standardní lamináty v tmavých odstínech (U961, U963, U999 apod.). Jedná se o dekory choulostivější na ušpinění a jejich čištění může být v porovnání s jinými dekory náročnější.

Pro dokonalý výsledek je při čištění takových laminátů nutné dodržovat doporučený postup. Ten je otestován nejen společností SAPELI, ale potvrzen i výrobcem laminátů.

Potřeby pro čištění:

- PerfectSense® Cleaner (Egger) nebo některý z univerzálních odmašťovacích prostředků na kuchyně běžně dostupných v obchodních řetězcích (doporučujeme Denkmil Multi-Power 4 (DM drogerie), případně obdobné výrobky od výrobců jako je Bref, Cif, Jar apod.)
- horká voda
- utěrka z mikrovlákna nebo bavlněná utěrka
- papírová utěrka nebo papírový ručník
- tip: výborným pomocníkem pro doleštění nebo jako náhrada papírového ručníku je netkaná textilie Perlan od českého výrobce VYROUBAL TEXTILES s.r.o.

Postup čištění:

1. Povrch omyjte horkou vodou.
2. Na hrubší nečistoty použijte PerfectSense® Cleaner nebo univerzální odmašťovací přípravek.
3. Nechejte 1 minutu působit.
4. Povrch omyjte horkou vodou (důležité je, aby byl použitý čisticí přípravek z povrchu dokonale odstraněn.)
5. Vytrete/vyleštíte povrch dosucha papírovou utěrkou.
6. K doleštění použijte netkanou textilií Perlan (není nutné).
7. V případě potřeby celý postup opakujte.

Důležitá upozornění:

Zásadně by znečištění nebo vylité substance jako čaj, káva, víno atd. měly být odstraněny neprodleně, neboť delší doba jejich působení zvyšuje náročnost jejich vyčištění. Rozlité tekutiny by měly být vždy bezprostředně setřeny, resp. odstraněny, neboť delší doba působení některých substancí na povrch laminátů může vést ke změně stupně lesku povrchu. Především v oblastech výřezů a spojů je nutné rozlité tekutiny rychle a zcela odstranit.

Tato doporučení platí obzvláště u matných a lesklých povrchů laminátů, jež zaujmou svým povrchem jak opticky, tak i na dotek, avšak zdůrazní stopy opotřebení.

V průběhu doby užívání by měl být povrch laminátů pravidelně čištěn (prostředky pro údržbu nejsou nutné). K čištění nepoužívejte žádné abrazivní prostředky (čisticí abrazivní prášek, čisticí abrazivní vlnu), žádné politory, vosky, nábytkové čisticí prostředky, bělicí prostředky. Nepoužívejte prostředky obsahující silné kyseliny nebo kyselé soli, např. odvápnovače na bázi kyseliny mravenčí a amino-sulfátových kyselin, čističe odtoků, solné kyseliny, čističe stříbra, čističe trub na pečení.

Při čištění rozpouštědly: Dbejte bezpečnostních pokynů! Otevřete okna! Nepoužívejte otevřený oheň!

Údaje v tomto dokumentu spočívají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních pokusech dodavatelů materiálů a odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo jeho vhodnosti pro určité účely použití.

Opravy:

- Kvůli velké odolnosti povrchu jsou opravy složité.
- Drobné oděry/defekty lze opravit opravnými vosky, případně fixy v příslušném odstínu.
- Opravy většího rozsahu musí provést odborná firma.

LAMINÁT HPL ANTIFINGER MAT

Laminát s povrchovou úpravou Antifinger nevyžaduje s ohledem na svoji odolnou, hygienickou a nepropustnou povrchovou plochu žádnou zvláštní péči. Povrchová plocha je obecně snadno udržovatelná. Je nutno dbát, aby se při čištění nepoužívaly sanitární čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s abrazivními složkami, jelikož tyto mohou způsobit změnu lesku a poškrábání. Odmašťovací látky, které se z části používají v čisticích prostředcích na umělé hmoty, mohou rovněž způsobit změnu lesku a tyto je třeba z povrchové plochy beze zbytku odstranit, aby byla zachována funkčnost úpravy eliminující nežádoucí otisky prstů.

Dále je možné se řídit obecnými pokyny pro čištění, údržbu a užívání standardních HPL laminátů.

LAMINÁT HPL FEEL NATURE, HPL VYSOKÝ LESK

Laminát FEEL NATURE se synchronizovanou strukturou povrchu nevyžaduje s ohledem na svoji odolnou, hygienickou a nepropustnou povrchovou plochu žádnou zvláštní péči. Povrchová plocha je obecně snadno udržovatelná. Je nutno dbát, aby se při čištění nepoužívaly sanitární čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s abrazivními složkami, jelikož tyto mohou způsobit změnu lesku a poškrábání. Odmašťovací látky, které se z části používají v čisticích prostředcích na umělé hmoty, mohou rovněž způsobit změnu lesku a tyto je třeba z povrchové plochy beze zbytku odstranit. Dále je možné se řídit obecnými pokyny pro čištění, údržbu a užívání standardních HPL laminátů.