

POKYNY PRO MONTÁŽ A PŘEVZETÍ KOMPLETU DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ, UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA VÝROBKŮ SAPELI, a.s.

I. Zhodnocení prostředí interiéru

Podmínky prostředí v interiéru jsou klíčové pro správné fungování dveřního kompletu. Proto musí výrobek a interiérové prostředí, kde je umístěn, splňovat následující parametry:

- Relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40–50 %.
- Minimální teplota prostředí 10 °C (u klima dveří je tato hodnota 3 °C), maximální teplota 35 °C.
- Teplotní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 5 °C (klima dveře až do 20 °C).
- Vlhkostní rozdíl dvou oddělených interiérů max. 10 % (klima dveře až do 50 %).
- Vlhkost zdiva, omítek, podlah 1,2 - 1,6 %.
- Vlhkost dveří 6–10 %.

II. Zhodnocení celkového kompletu

Hodnotí se:

- Správnost povrchové úpravy (cpl, hpl, fólie, Start).
- Správnost dekoru (ořech, dub apod.).
- Správnost skla (činčila, Satinato apod.).
- Správnost rámečků.
- Správnost typu kliky.
- Správnost závěsů.
- Správnost zámků.
- Rozměry.

III. Montáž kompletu

Křídla jsou dodávána s osazeným zámkem (pokud není stanoveno jinak) a přiloženými závěsy. Závěsy se šroubují do předvrtaných otvorů. Závěsy nenatloukat. Samotná montáž dveří pak spočívá v zavěšení křídla na závěsy. Anebo je specifikována v montážním návodu konkrétního výrobku.

- Montáž zárubně provádějte dle pokynů montážního návodu.
- Pro montáž používejte výhradně doporučené prostředky (lepidla, pěny, tmely).

- Při montáži postupujete šetrně, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobků (výrobky jsou finálně dokončeny).
- Křídlo neupravujte.
- Pro dveře používejte pouze výrobcem doporučené doplňky (kliky, zámky, závěsy, kukátka, samozavírače, otvírače). Pro montáž dveřních doplňků používejte přiložené montážní návody.
- Po kontrole usazení proveďte seřízení křídla. Seřízení se provádí pomocí závěsů (pokud to umožňují) jejich povyšroubováním, nebo naopak zašroubováním (dle montážního návodu). Správné seřízení má vliv na funkci křídla.
- U křídla vybaveného mechanickým prahem je nutné po zavěšení provést seřízení mechanického prahu. Postupujte dle montážního návodu.
- V případě dlažeb (koupelny, síně apod.) musí být zárubně v dolní části podsilikonované, jako ochrana proti vlhkosti při úklidu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nesprávná montáž samozavírače může způsobit poškození dveří nebo zárubně. Dveře vybavené samozavíračem je možné otevřít maximálně na 150°, úhel otevření se omezí dveřní zárážkou.
- Po zavěšení křídla se provádí montáž vrchního kování (kliky). Kliky není součástí dodávky dveří. Při jejím osazování se řiďte montážním návodem výrobce kliky.
- Pozor, pro montáž a používání rozetového kování je třeba dodržovat následující zásady:
 - o rozetové kování s průměrem rozet větší jak 50 mm nelze použít na dveře osazené v OKZ zárubni, pokud je křídlo osazeno zámkem s 50 mm (vzdálenost osy vrtání pro kliku a klíč od polodrážky);
 - o příprava dveří pro rozetové kování probíhá dle montážního návodu výrobce kování (je nutné používat předepsané průměry vrtáků – při použití většího průměru vrtáku dochází ke zhoršenému držení rozetového kování na dveřích);
 - o je nutné dodržovat montážní postup výrobce kování, používat všechny upevňovací prostředky k montáži kování;
 - o dotahování spojovacích šroubů rozet je třeba provádět přiměřenou silou tak, aby nedošlo k deformaci dveřního křídla. **Utahovací síla spojovacích šroubů kování nesmí překročit 1 Nm. Pro povrchy START bílá, barva Komfort a barva Premium nesmí utahovací síla překročit 0,7 Nm. POZOR: nesprávným postupem může dojít k trvalému poškození dveřního křídla!!!**
 - o rozetové kování bez spojovacích šroubů nepoužívejte, po čase používání dochází k uvolnění vrutů a tím i celého kování.
- Montáž výrobků Sapeli svěřte odborným montážním firmám, jejichž seznam najdete na www.sapeli.cz.

IV. Kontrola funkčnosti kompletu

- Dveře musí jít pohodlně otevřít stiskem kliky.
- Dveře se nesmí samovolně otvírat a zavírat.
- Otvírání dveří nesmí doprovázet žádný nepřírozený zvuk vydávaný panty, klikou, ani pohybem dveří.
- Při pohledu z vnitřní strany zárubně musí dveře doléhat po celém obvodu na těsnění zárubně.
- Dveře musí jít pohodlně zavřít stiskem kliky a domáčkutím dveří do zárubně.

V. Kontrola designu, povrchové úpravy, zpracování, detailů

Při převzetí dveří a zárubní je základní uvědomění, že se jedná o stavebně truhlářský výrobek a od toho se odvíjí všechny výrobní tolerance, detaily a zpracování jednotlivých komponent a částí dveří a zárubní. Tomu současně odpovídají přiznané spáry, sesazení materiálů a jednotlivých částí, způsob opracování, tolerance, dosedání rámečků na plochu a barevnostní odchylky. Kontrola zahrnuje:

- Posouzení kvality povrchu, detailů sesazení rámečků, vad ve skle a podobných znaků se provádí dle STANDARDU SAPELI, a.s. - povrch nesmí vykazovat:
 - o mechanické poškození
 - o zjevné výrobní vady
 - o nepřírozené změny barevnosti
 - o sklo musí být pevně upevněno
 - o rámečky dosedat
 - o hrany nesmí být ostré, hrubé a nesouvisle opracované se zbytky lepidel nebo jiného materiálu
 - o mezera pode dveřmi má být 7 mm ($\pm 1,5$ mm) u obložkové zárubně a 10 mm ($\pm 1,5$ mm) u kovové zárubně, pokud není vyžadováno více, toto ale velmi záleží na řešení přechodu podlah (např. v případě použití přechodových lišt apod.);
 - o průhyb dveří je povolen do 3 mm, měřeno v místě největšího průhybu (zpravidla ve středu dveří měřeno u zámku ze širší strany dveří);

VI. Užívání a údržba

- Pro čištění a údržbu povrchů jsou vydány samostatné pokyny pro jednotlivé povrchy, které jsou dostupné na partnerském portálu.
- Voda může způsobit trvalé poškození výrobku. Výrobky nejsou určeny k přímému styku s vodou.
- Podmínkou dlouholetého užívání je přiměřené a šetrné zacházení a vhodná údržba našich výrobků.
- Výrobky v surovém stavu je nutné povrchově dokončit vhodným způsobem, aby bylo možné je ošetřovat.
- V případě dlažeb (koupelny, síně apod.) musí být zárubně v dolní části podsílikonované, jako ochrana proti vlhkosti při úklidu (viz kapitola III. Montáž kompletu).
- Ze spodní strany vlhkost snadněji proniká do konstrukce. Proto stírejte podlahu vyždímaným hadrem, nelijte vodu přímo na zem, jinak hrozí nebezpečí zkroucení dveří nebo barevné změny dýhy či odlepení dokončovacího materiálu, jako důsledku necitlivého zacházení s vodou.

Údržba

- Bezúdržbové závěsy doporučujeme jednou za rok nebo v případě potřeby seřídít a dotáhnout držáky závěsů (dle montážního návodu)
- Jednou do roka doporučujeme promazání zámku (jeho pohyblivých částí), přípravkem z naší nabídky.
- Vyvarujte se mechanickým zásahům a mechanickému poškození.

VII. Důležitá upozornění

- Při zavírání nebo otvírání dveří může dojít k poranění prstů, toto platí hlavně u malých dětí.
- Pozor u výrobků se sklem (prosklené dveře, prosklené stěny) může dojít vlivem nepřiměřeného namáhání k rozbití skla s následným rizikem poranění se o střepy (doporučujeme kalené sklo).
- Zamezte prudkému otvírání nebo zavírání, které může způsobit poškození výrobku nebo poranění osob.
- Pád na kliku či závěsy může způsobit poranění.
- Je nutné se vyvarovat styku povrchu dveří s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození povrchové úpravy.
- Nedovolte, aby došlo k nárazům do dveří, úderům různými předměty nebo násilnému zavírání průvanem. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození, případně rozbití skleněné výplně.
- Vyvarujte se snaze násilně otevřít dveře, pokud jsou zamčené.
- Dveře ovládejte zlehka, nepoužívejte násilí. Při otvírání a zavírání dveří používejte kliku, jinak může dojít k poškození nebo vytržení protiplechu nebo zámku.
- Neprovádějte zásahy do konstrukce dveří a zárubní.

Při dodržení všech podmínek uvedených v těchto pokynech, Vám firma Sapeli zaručuje dlouholeté spokojené užívání.

VIII. Likvidace obalu

Obaly by se měly likvidovat recyklací a roztríděním podle materiálu (papír, plast, kov) v příslušných sběrnách.