



STAVEBNÍ OTVORY

Objednací rozměry dřevěných obložkových zárubní

Platí pro zárubně PRŮCHOZÍ, OTOČNÉ, POSUVNÉ, KYVNÉ, LAMELOVÉ

mimo zárubeň LATENTE			Zárubeň HARMONIE	Zárubeň MINI a LATENTE
objednací rozměr	stavební otvor (b1 x h1)	vnější rozměr zárubně (b2 x h2)*	vnější rozměr (b2 x h2)**	vnější rozměr (b2 x h2)***
š x v (mm)	š x v (mm)	š x v (mm)	š x v (mm)	š x v (mm)
600 x 1970 / 2100	700 x 2020 / 2150	760 x 2047 / 2177	780 x 2057 / 2187	730 x 2032 / 2162
700 x 1970 / 2100	800 x 2020 / 2150	860 x 2047 / 2177	880 x 2057 / 2187	830 x 2032 / 2162
800 x 1970 / 2100	900 x 2020 / 2150	960 x 2047 / 2177	980 x 2057 / 2187	930 x 2032 / 2162
900 x 1970 / 2100	1000 x 2020 / 2150	1060 x 2047 / 2177	1080 x 2057 / 2187	1030 x 2032 / 2162
1250 x 1970 / 2100	1350 x 2020 / 2150	1410 x 2047 / 2177	1430 x 2057 / 2187	1380 x 2032 / 2162
1450 x 1970 / 2100	1550 x 2020 / 2150	1610 x 2047 / 2177	1630 x 2057 / 2187	1580 x 2032 / 2162
1650 x 1970 / 2100	1750 x 2020 / 2150	1810 x 2047 / 2177	1830 x 2057 / 2187	1780 x 2032 / 2162
1850 x 1970 / 2100	1950 x 2020 / 2150	2010 x 2047 / 2177	2030 x 2057 / 2187	1980 x 2032 / 2162



Výšku stavebního otvoru je nutné měřit od dokončené podlahy (parkety, dlažba, koberec)

* Platí pro šířku obložky 65 mm.

** Platí pro šířku obložky 75 mm.

*** Platí pro šířku obložky 50 mm.

Možná odchylka stavebního otvoru (mm):

MINI

na šířku:	u dveří s polodrážkou	-10 / +20	-10 / +0
	u dveří bez polodrážky	-5 / +20	-5 / +0
	s úpravou stavebního otvoru (vytvoření/vyseknutí prostoru pro závěsové drážky a protiplech)	-20 / +20	-20 / +0
na výšku:		-20 / +10	-20 / +0

Objednací rozměry pro zárubně LATENTE - jednokřídlé

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru pro kontrazárubeň	b0	774	874	974	1074	1174	1274
	h0	2054					
Průchozí rozměr zárubně	b4	606	706	806	906	1006	1106
	h4	1970					

Objednací rozměry pro zárubně LATENTE - dvoukřídlé

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		1250	1450	1650	1850	2050	2250
		1970					
Rozměr stavebního otvoru pro kontrazárubeň	b0	1424	1624	1824	2024	2224	2424
	h0	2054					
Průchozí rozměr zárubně	b4	1256	1456	1656	1856	2056	2256
	h4	1970					

Objednací rozměry pro zárubně rámové - jednokřídlé

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru	b1	770	870	970	1070	1170	1270
	h1	2052					
Průchozí rozměr zárubně	b4	606	706	806	906	1006	1106
	h4	1970					

Objednací rozměry pro zárubně rámové - dvoukřídlé

		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
Objednací rozměr		1250	1450	1650	1850	2050	2250
		1970					
Rozměr stavebního otvoru	b1	1420	1620	1820	2020	2220	2420
	h1	2052					
Průchozí rozměr zárubně	b4	1256	1456	1656	1856	2056	2256
	h4	1970					

**Objednací rozměry pro zárubně kovové SAP
jednopolodrážkové - záruběň jednodílná zazdívací**

Objednací rozměr		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru (doporučený maximální)	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Rozměr stavebního otvoru (minimální)	b1	685	785	885	985	1085	1185
	h1	2015					
Průchozí rozměr zárubně	b4	600	700	800	900	1000	1100
	h4	1970					

**Objednací rozměry pro zárubně kovové SAP dvupolodrážkové
- záruběň jednodílná zazdívací**

Objednací rozměr		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru (doporučený maximální)	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Rozměr stavebního otvoru (minimální)	b1	685	785	885	985	1085	1185
	h1	2015					
Průchozí rozměr zárubně	b4	570	670	770	870	970	1070
	h4	1955					

Objednací rozměr pro zárubně kovové SAP 850, SAP 851

Objednací rozměr		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru	b1	670	770	870	970	1070	1170
	h1	2005					
Průchozí rozměr zárubně	b4	600	700	800	900	1000	1100
	h4	1970					

Pozor - při jakémkoliv menším stavebním otvoru než doporučeném je nutné počítat s úpravou stavebního otvoru (doseknutí v místě kapes pro závěsy a protiplech). Důsledně dodržet doporučený stavební otvor je nutné hlavně u závěsu SAPTEC 340, TECTUS 240, 15x150 3D, celé řady objektových závěsů VX a všech protiplechů.

* Velikost stavebního otvoru +70 mm vůči průchozí šířce je ideální v případě suché montáže (na pěnu). Při betonování dvoudílných typů zárubní může nastat problém s protečením směsí, ideální otvor by tak měl být +100 mm od průchozí šířky.

**Objednací rozměry pro zárubně kovové SAP jednopolodrážkové
- záruběň dvoudílná pro dodatečnou montáž**

Objednací rozměr		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru (doporučený maximální)	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Rozměr stavebního otvoru (minimální)*	b1	670	770	870	970	1070	1170
	h1	2005					
Průchozí rozměr zárubně	b4	600	700	800	900	1000	1100
	h4	1970					

**Objednací rozměry pro zárubně kovové SAP dvupolodrážkové
- záruběň dvoudílná pro dodatečnou montáž**

Objednací rozměr		Jednokřídlé šířka/výška (mm)					
		600	700	800	900	1000	1100
		1970					
Rozměr stavebního otvoru (doporučený maximální)	b1	700	800	900	1000	1100	1200
	h1	2020					
Rozměr stavebního otvoru (minimální)	b1	670	770	870	970	1070	1170
	h1	2005					
Průchozí rozměr zárubně	b4	570	670	770	870	970	1070
	h4	1955					